


GAMA DE ANGULARES

DESCRIÇÃO GERAL



Perfil metálico de alta qualidade, fabricado através de processos de perfilagem a frio de chapa de aço galvanizada certificada.

APLICAÇÕES


- Perfil perimetral em tetos falsos contínuos suspensos PGL, com estrutura simples.
- Perfil perimetral em tetos falsos contínuos suspensos PGL, com estrutura dupla.
- Perfil perimetral em sistemas de revestimento de paredes PGL.
- L25/25 P: Angular perfurado para reforço de cantos.

VANTAGENS


- Lábios com dobras para evitar cortes e acidentes durante a montagem.
- Chapa de aço de qualidade certificada, laminada pela siderurgia europeia de referência.

GAMAS DE PRODUTO



CR2
L30/25



L24/24
L30/30
L35/30 R
L34/34



L25/25 P



PERFIL	ESP. (mm)	DIMENSÕES		Unidades/paleta	CE	NF	AENOR
		a	b				
CR2	0,55	34	23	200	●	●	●
L30/25	0,55	30	25	432	●	●	
L24/24	0,55	24	24	432	●		●
L30/30	0,55	30	30	600	●	●	●
L35/30 R	0,55	35,5	30,5	390	●	●	●
L34/34	0,55	34	34	432	●	●	●
L25/25 P	0,55	25	25	100			

Comprimento padrão: 3 000 mm
Outras espessuras e comprimentos a pedido.

GAMA DE ANGULARES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aço tipo DX51 D (de acordo com a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m²) em geral.
- Galvanizado tipo Z275 (275 g/m²) ou Aluznic tipo AZ100 (100 g/m²) em perfis com certificação NF.

COMPORTEAMENTO AO FOGO E ACÚSTICA

- Reação ao fogo: Euroclasse A1 (não combustível).
- Isolamento acústico e resistência ao fogo dos sistemas Kingspan acreditados por ensaios laboratoriais.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar sobre superfícies planas e cobertas.
- Não expor à chuva nem a luz solar direta.

REGULAMENTOS DE FABRICO

- Todos os produtos têm a marcação CE de acordo com a norma EN 14195:2014.

Para além disso, alguns dos produtos possuem as seguintes certificações voluntárias (ver tabela):

- Marcação N da AENOR de acordo com a instrução RP 35.12.
- Marcação NF pelo CSTB de acordo com a instrução NF411.



Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique [aqui](#).

A Teczone Española S.L.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.L.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.L.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.