






SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU POUR LES CLOISONS, LES DOUBLAGE DE MUR ET LES FAUX PLAFOND SUSPENDU

CLOISONS



Valable pour une séparation entre poteaux : 600 mm ou moins.

Dimensions (mm)			Essai plaque STD ○		Essai plaque feu ●	
a	b (Montant)	c (Total)	Système constructif	Résistance au feu	Système constructif	Résistance au feu
	12,5	48	TS/48/73/1X13STD/-/1X13STD	EI 30 (E-095027-010)	TS/48/73/1X13F/-/1X13F	EI 45 (E-107929-001)
		70	TS/70/95/1X13STD/-/1X13STD		TS/70/95/1X13F/-/1X13F	
		90	TS/90/115/1X13STD/-/1X13STD		TS/90/115/1X13F/-/1X13F	
		100	TS/100/125/1X13STD/-/1X13STD		TS/100/125/1X13F/-/1X13F	
		125	TS/125/150/1X13STD/-/1X13STD		TS/125/150/1X13F/-/1X13F	
		150	TS/150/175/1X13STD/-/1X13STD		TS/150/175/1X13F/-/1X13F	
	15	48	TS/48/78/1X15STD/-/1X15STD	EI 45 (E-095027-011)	TS/48/78/1X15F/-/1X15F	EI 90 (E-112928-001)
		70	TS/70/100/1X15STD/-/1X15STD		TS/70/100/1X15F/-/1X15F	
		90	TS/90/120/1X15STD/-/1X15STD		TS/90/120/1X15F/-/1X15F	
		100	TS/100/130/1X15STD/-/1X15STD		TS/100/130/1X15F/-/1X15F	
		125	TS/125/155/1X15STD/-/1X15STD		TS/125/155/1X15F/-/1X15F	
		150	TS/150/180/1X15STD/-/1X15STD		TS/150/180/1X15F/-/1X15F	
	12,5	48	TS/48/73/1X13STD/LM/1X13STD	EI 30 (E-095027-010)	TS/48/73/1X13F/LM/1X13F	EI 45 (E-107929-001)
		70	TS/70/95/1X13STD/LM/1X13STD		TS/70/95/1X13F/LM/1X13F	
		90	TS/90/115/1X13STD/LM/1X13STD		TS/90/115/1X13F/LM/1X13F	
		100	TS/100/125/1X13STD/LM/1X13STD		TS/100/125/1X13F/LM/1X13F	
		125	TS/125/150/1X13STD/LM/1X13STD		TS/125/150/1X13F/LM/1X13F	
		150	TS/150/175/1X13STD/LM/1X13STD		TS/150/175/1X13F/LM/1X13F	
	15	48	TS/48/78/1X15STD/LM/1X15STD	EI 45 (E-095027-011)	TS/48/78/1X15F/LM/1X15F	EI 90 (E-112928-001)
		70	TS/70/100/1X15STD/LM/1X15STD		TS/70/100/1X15F/LM/1X15F	
		90	TS/90/120/1X15STD/LM/1X15STD		TS/90/120/1X15F/LM/1X15F	
		100	TS/100/130/1X15STD/LM/1X15STD		TS/100/130/1X15F/LM/1X15F	
		125	TS/125/155/1X15STD/LM/1X15STD		TS/125/155/1X15F/LM/1X15F	
		150	TS/150/180/1X15STD/LM/1X15STD		TS/150/180/1X15F/LM/1X15F	

SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU POUR LES CLOISONS, LES DOUBLAGE DE MUR ET LES FAUX PLAFOND SUSPENDU

	Dimensions (mm)			Essai plaque STD ○		Essai plaque feu ●	
	a	b (Montant)	c (Total)	Système constructif	Résistance au feu	Système constructif	Résistance au feu
	12,5	48	98	TS/48/98/2X13STD/-/2X13STD	EI 60 (E-095027-012)	TS/48/98/2X13F/-/2X13F	EI 120 (E-112928-002)
		70	120	TS/70/120/2X13STD/-/2X13STD		TS/70/120/2X13F/-/2X13F	
		90	140	TS/90/140/2X13STD/-/2X13STD		TS/90/140/2X13F/-/2X13F	
		100	150	TS/100/150/2X13STD/-/2X13STD		TS/100/150/2X13F/-/2X13F	
		125	175	TS/125/175/2X13STD/-/2X13STD		TS/125/175/2X13F/-/2X13F	
		150	200	TS/150/200/2X13STD/-/2X13STD		TS/150/200/2X13F/-/2X13F	
	15	48	108	TS/48/108/2X15STD/-/2X15STD	EI 90 (E-095027-013)	TS/48/108/2X15F/-/2X15F	EI 120 (E-111890-002)
		70	130	TS/70/130/2X15STD/-/2X15STD		TS/70/130/2X15F/-/2X15F	
		90	150	TS/90/150/2X15STD/-/2X15STD		TS/90/150/2X15F/-/2X15F	
		100	160	TS/100/160/2X15STD/-/2X15STD		TS/100/160/2X15F/-/2X15F	
		125	185	TS/125/185/2X15STD/-/2X15STD		TS/125/175/2X15F/-/2X15F	
		150	210	TS/150/210/2X15STD/-/2X15STD		TS/150/210/2X15F/-/2X15F	
	12,5	48	98	TS/48/98/2X13STD/LM/2X13STD	EI 60 (E-095027-012)	TS/48/98/2X13F/LM/2X13F	EI 120 (E-112928-002)
		70	120	TS/70/120/2X13STD/LM/2X13STD		TS/70/120/2X13F/LM/2X13F	
		90	140	TS/90/140/2X13STD/LM/2X13STD		TS/90/140/2X13F/LM/2X13F	
		100	150	TS/100/150/2X13STD/LM/2X13STD		TS/100/150/2X13F/LM/2X13F	
		125	175	TS/125/175/2X13STD/LM/2X13STD		TS/125/175/2X13F/LM/2X13F	
		150	200	TS/150/200/2X13STD/LM/2X13STD		TS/150/200/2X13F/LM/2X13F	
	15	48	108	TS/48/108/2X15STD/LM/2X15STD	EI 90 (E-095027-013)	TS/48/108/2X15F/LM/2X15F	EI 120 (E-111890-002)
		70	130	TS/70/130/2X15STD/LM/2X15STD		TS/70/130/2X15F/LM/2X15F	
		90	150	TS/90/150/2X15STD/LM/2X15STD		TS/90/150/2X15F/LM/2X15F	
		100	160	TS/100/160/2X15STD/LM/2X15STD		TS/100/160/2X15F/LM/2X15F	
		125	185	TS/125/185/2X15STD/LM/2X15STD		TS/125/175/2X15F/LM/2X15F	
		150	210	TS/150/210/2X15STD/LM/2X15STD		TS/150/210/2X15F/LM/2X15F	
	12,5	48	146	TM/48/146/2X13STD/LM/2X13STD	EI 60 (E-095027-014)	TM/48/146/2X13F/LM/2X13F	EI 120 (E-114265-001)
		70	190	TM/48/190/2X13STD/LM/2X13STD		TM/48/190/2X13F/LM/2X13F	
		90	230	TM/48/230/2X13STD/LM/2X13STD		TM/48/230/2X13F/LM/2X13F	
		100	250	TM/48/250/2X13STD/LM/2X13STD		TM/48/250/2X13F/LM/2X13F	
		125	300	TM/48/300/2X13STD/LM/2X13STD		TM/48/300/2X13F/LM/2X13F	
		150	350	TM/48/350/2X13STD/LM/2X13STD		TM/48/350/2X13F/LM/2X13F	
	15	48	156	TM/48/156/2X15STD/LM/2X15STD	EI 120 (E-095027-015)	TM/48/156/2X15F/LM/2X15F	EI 120 (E-114265-002)
		70	200	TM/48/200/2X15STD/LM/2X15STD		TM/48/200/2X15F/LM/2X15F	
		90	240	TM/48/240/2X15STD/LM/2X15STD		TM/48/240/2X15F/LM/2X15F	
		100	260	TM/48/260/2X15STD/LM/2X15STD		TM/48/260/2X15F/LM/2X15F	
		125	310	TM/48/310/2X15STD/LM/2X15STD		TM/48/310/2X15F/LM/2X15F	
		150	360	TM/48/360/2X15STD/LM/2X15STD		TM/48/360/2X15F/LM/2X15F	



SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU POUR LES CLOISONS, LES DOUBLAGE DE MUR ET LES FAUX PLAFOND SUSPENDU

Dimensions (mm)			Essai plaque STD ○		Essai plaque feu ●	
a	b (Montant)	c (Total)	Système constructif	Résistance au feu	Système constructif	Résistance au feu
	12,5	48	TS/48/123/3X13STD/-/3X13STD	EI 90 (E-095027-016)	TS/48/123/3X13F/-/3X13F	EI 180 (E-114264-001)
		70	TS/70/145/3X13STD/-/3X13STD		TS/70/145/3X13F/-/3X13F	
		90	TS/90/165/3X13STD/-/3X13STD		TS/90/165/3X13F/-/3X13F	
		100	TS/100/175/3X13STD/-/3X13STD		TS/100/175/3X13F/-/3X13F	
		125	TS/125/200/3X13STD/-/3X13STD		TS/125/200/3X13F/-/3X13F	
		150	TS/150/225/3X13STD/-/3X13STD		TS/150/225/3X13F/-/3X13F	
	15	48	TS/48/138/3X15STD/-/3X15STD	EI 120 (E-111890-001)	TS/48/138/3X15F/-/3X15F	EI 180 (E-114264-001)
		70	TS/70/160/3X15STD/-/3X15STD		TS/70/160/3X15F/-/3X15F	
		90	TS/90/180/3X15STD/-/3X15STD		TS/90/180/3X15F/-/3X15F	
		100	TS/100/190/3X15STD/-/3X15STD		TS/100/190/3X15F/-/3X15F	
		125	TS/125/215/3X15STD/-/3X15STD		TS/125/215/3X15F/-/3X15F	
		150	TS/150/240/3X15STD/-/3X15STD		TS/150/240/3X15F/-/3X15F	
	12,5	48	TS/48/123/3X13STD/LM/3X13STD	EI 90 (E-095027-016)	TS/48/123/3X13F/LM/3X13F	EI 180 (E-114264-001)
		70	TS/70/145/3X13STD/LM/3X13STD		TS/70/145/3X13F/LM/3X13F	
		90	TS/90/165/3X13STD/LM/3X13STD		TS/90/165/3X13F/LM/3X13F	
		100	TS/100/175/3X13STD/LM/3X13STD		TS/100/175/3X13F/LM/3X13F	
		125	TS/125/200/3X13STD/LM/3X13STD		TS/125/200/3X13F/LM/3X13F	
		150	TS/150/225/3X13STD/LM/3X13STD		TS/150/225/3X13F/LM/3X13F	
	15	48	TS/48/138/3X15STD/LM/3X15STD	EI 120 (E-111890-001)	TS/48/138/3X15F/LM/3X15F	EI 180 (E-114264-001)
		70	TS/70/160/3X15STD/LM/3X15STD		TS/70/160/3X15F/LM/3X15F	
		90	TS/90/180/3X15STD/LM/3X15STD		TS/90/180/3X15F/LM/3X15F	
		100	TS/100/190/3X15STD/LM/3X15STD		TS/100/190/3X15F/LM/3X15F	
		125	TS/125/215/3X15STD/LM/3X15STD		TS/125/215/3X15F/LM/3X15F	
		150	TS/150/240/3X15STD/LM/3X15STD		TS/150/240/3X15F/LM/3X15F	

SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU POUR LES CLOISONS, LES DOUBLAGE DE MUR ET LES FAUX PLAFOND SUSPENDU

DOUBLAGE DE MUR




Valable pour une séparation entre poteaux : 600 mm ou moins.

	Dimensions (mm)			Essai plaque STD ○		Essai plaque feu ●	
	a	b (Montant)	c (Total)	Système constructif	Résistance au feu	Système constructif	Résistance au feu
	12,5	48	73	TR/48/73/2X13STD	EI 30 (E-109117)	-	-
		70	95	TR/70/95/2X13STD		-	
		90	115	TR/90/115/2X13STD		-	
		100	125	TR/100/125/2X13STD		-	
		125	150	TR/125/150/2X13STD		-	
		150	175	TR/150/175/2X13STD		-	
	15	48	93	-	-	TR/48/93/3X15F	EI 90 (E-114260-001)
		70	115	-		TR/70/115/3X15F	
		90	135	-		TR/90/135/3X15F	
		100	145	-		TR/100/145/3X15F	
		125	170	-		TR/125/170/3X15F	
		150	195	-		TR/150/195/3X15F	

SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU POUR LES CLOISONS, LES DOUBLAGE DE MUR ET LES FAUX PLAFOND SUSPENDU

FAUX PLAFONDS SUSPENDU

Valable pour une séparation entre poteaux: 400 mm ou 600 mm.

	Dimensions (mm)			Essai plaque STD ○		Essai plaque feu ●	
	a	b (Canto perfiles)	c (Total)	Système constructif	Résistance au feu	Système constructif	Résistance au feu
	15	50	65	FT STEC 47/60+F47+1x15STD	EI 15 (14_07473)	-	-
	15	50	80	FT STEC 47/60+F47+2x15STD	EI 30 (14_07997)	-	-
	15	50	95	-	-	FT STEC 47/60+F47+3x15F	EI 60 (46485-002)



Téléchargez la dernière version en scannant le code QR ou en cliquant [ici](#)

Ce document décrit les caractéristiques de résistance au feu des essais développés et une extrapolation des résultats pour d'autres matériaux testés, qui peuvent varier en fonction d'éventuels changements dans les produits et les normes en vigueur. Ces caractéristiques ne doivent pas être transférées à d'autres produits et systèmes que ceux testés.

Kingspan décline expressément toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de ces tableaux.

Pour plus d'informations sur n'importe quel aspect ou caractéristique technique, veuillez contacter notre Service d'Assistance à la Conception au +34 947 48 37 00 ou par e-mail à teczone@teczone.es.

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.