

1.Nombre y código de identificación: (designación de sección según EN 14195:2005).

M-36/36	(C/36/34/34)	R-36/28	(U/28/36/28)	CR2	(L/34/23)
M-36/40	(C/41/34/39)	R-36/30	(U/30/36/30)	L30/25	(L/30/25)
M-48/36	(C/36/46/34)	R-48/28	(U/28/48/28)	L24/24	(L/24/24)
M-48/36F	(C/36/46/34)	R-48/30	(U/30/48/30)	L30/30	(L/30/30)
M-48/40	(C/41/46/39)	R-48/30 PLUS	(U/30/48/30)	L35/30 R	(L/35/30)
M-48/50	(C/50/46/48)	R-50/40	(U/40/50/40)	L34/34	(L/34/34)
M-50/50	(C/50/48/48)	R-62/28	(U/28/62/28)	OM-81	(W/18/16/40/16/18)
M-62/36	(C/36/60/34)	R-62/30	(U/30/62/30)	OM-89	(W/15/17/50/17/15)
M-62/40	(C/41/60/39)	R-70/28	(U/28/70/28)	OM 18/30/20	(W/18/30/20/30/18)
M-62/50	(C/48/60/50)	R-70/30	(U/30/70/30)	OM 18/30/30	(W/18/30/30/30/18)
M-70/36	(C/36/69/34)	R-70/30 PLUS	(U/30/70/30)	OM 20/30/30	(W/20/30/30/30/20)
M-70/36 F	(C/36/69/34)	R-75/40	(U/40/75/40)	OM 20/30/40	(W/20/30/40/30/20)
M-70/38	(C/39/69/37)	R-84/28	(U/28/84/28)	OM 20/40/40	(W/20/40/40/40/20)
M-70/38 F	(C/39/69/37)	R-90/28	(U/28/90/28)	U-19	(U/19/20/15)
M-70/40	(C/41/69/39)	R-90/30	(U/30/90/30)	U-31/28	(U/28/31/28)
M-70/50	(C/50/69/48)	R-100/28	(U/28/100/28)	U-31/24	(U/24/31/24)
M-75/50	(C/50/73/48)	R-100/30	(U/30/100/30)	U-30/28	(U/28/30/28)
M-84/36	(C/36/82/34)	R-100/35	(U/35/100/35)	U-30/30	(U/30/30/30)
M-90/36	(C/36/89/34)	R-100/40	(U/40/100/40)	U-26/28	(U/28/26/28)
M-90/40	(C/41/89/39)	R-125/30	(U/30/125/30)	U-26/30	(U/30/26/30)
M-90/40 F	(C/41/89/39)	R-125/35	(U/35/125/35)	U-20/10	(U/10/20/10)
M-90/50	(C/50/89/48)	R-125/40	(U/40/125/40)	U-20/15	(U/15/20/15)
M-100/36	(C/34/98/36)	R-150/30	(U/30/150/30)	U-20/20	(U/20/20/20)
M-100/36 F	(C/34/98/36)	R-150/35	(U/35/150/35)	U-30/10	(U/10/30/10)
M-100/40	(C/41/98/39)	R-150/40	(U/40/150/40)	U-30/15	(U/15/30/15)
M-100/50	(C/50/98/48)	R-26/32I	(U/32/26/32)	U-30/20	(U/20/30/20)
M-125/40	(C/41/123/39)	F45/18	(C/18/45/18)	U-40/10	(U/10/40/10)
M-125/50	(C/50/123/48)	F47/18	(C/18/47/18)	U-40/15	(U/15/40/15)
M-150/40	(C/41/148/39)	F47/17R	(C/17/47/17)	U-40/20	(U/20/40/20)
M-150/50	(C/50/148/48)	F60/27	(C/27/60/27)	CLIP 18	(U/28/20/17)
STEC 47	(U/40/22/40)	STEC 47/60	(U/46/22/46)	CLIP 18 N	(U/25/20/17)

2.Nombre y dirección del fabricante: TECZONE ESPAÑOLA, SAU
C/Alcalde Martin Cobos, s/n. CP 09007 Burgos (Burgos)

3.Uso previsto: en obras de construcción junto a placas de yeso laminado y de cemento.

4.Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción a fuego	A1	EN 14195:2005
Resistencia a flexión	PND	
Sustancias peligrosas	PND	

6. Las prestaciones de producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.


7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

8. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N°305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Josep Jordan (Director general)

Firma:



Lugar y fecha de emisión: Burgos, 11 de febrero de 2026